

VICTORY 2003

Vopsea acrilica profesionala Pentru Interior / Exterior

Vopsea de calitate superioara care se usuca lasand un efect mat pe huma, tencuiala, beton, zidarie, caramida, placi de gips, lemn si metal, pregatite in mod corespunzator. Are un miros placut, se aplica usor, contine o formula rezistenta la stropi, se usuca repede, are excelente calitati de acoperire.



Caracteristici de performanta

- Finisaj mat de durata, ideala pentru decoratiuni interioare/exteroare.
- Permite suprafetei sa respire, invelis rezistent la bule de aer.
- Aplicare si curatare usoara.
- Invelis profesional.

Culori : Alb.

Toxicitate: Nu contine plumb sau mercur.

Nivel de stralucire: 0-5 la 60° din unghiul vizual.

MAT	LUCIOS
0	100
5	

Ghid de performante:

Rezistenta la intemperii

Rezistenta buna la intemperii, carbonare sau praf.

Rezistenta la mediul inconjurator

Asigura rezistenta buna la carbonatarea betonului.

Rezistenta la caldura

Fluiditate la peste 65°C.

Rezistenta la apa

Rezista la ploaie si condens.

Rezistenta la abraziune

Rezistenta buna la abraziune.

Rezistenta la solvent

Rezistenta buna la diluant. Sensibil la hidrocarburile aromatice si alcool.



VOC (Compusi Organici Volatili): VICTORY 2003 Vopsea Acrilica Profesionala: face parte din categoria A/c WB (substrat mineral Pentru pereti de exterior) .Limita EU: 40g/l (2010).

Suprafata de acoperire 10 – 11 m ² /L	Volume Solid 52%	Grosimea peliculei umede 120 micrometri	Grosimea peliculei uscate 52 micrometri
Timpul de uscare la 20°C 1 la aingere 2-4 pentru al doilea strat	Flexibilitate 6 mm	Diluare 5% apa	Pentru a fi aplicat cu pensula,rola,spray

Pregatirea suprafetei

Suprafata trebuie curatata , uscata, fara resturi necompacte sau vopsea cojita, praf, cloruri, mucegai si grasime. Suprafetele lucioase trebuie slefuite. Dupa amorsare, aplicati 2 straturi de vopsea acrilica Victory 2003.

Aplicare

Inainte de folosire agitati bine vopseaua. Aplicati cu pensula, trafaletul sau prin pulverizare. Pentru suprafete netede, folositi un trafalet cu peri scurte. Nu diluati. Nu aplicati la temperaturi sub 10°C. Timpul de uscare este mai lung in conditii de frig / umezeala.

Curatare: Curatati echipamentul in apa calda cu sapun.

Precautii - Sanatate si Siguranta:

- Contactul cu pielea : clatiti bine cu apa si sapun. • Contactul cu ochii: clatiti imediat cu apa. • Apelati la asistenta medicala.
- Daca se inghite: apelati la asistenta medicala fara intarziere si prezentati eticheta produsului.
- A nu se lasa la indemana copiilor. • A se feri de inghet.

Ambalare si Depozitare

Dimensiuni :3 litri, 9 litri

Punct de inflamabilitate: nu are

Depozitare: nepericulos, fara cerinte speciale